



Anwendungsbereiche

- Box für die Verbindung von wenigen Fasern bei fehlender Infrastruktur wie Verteilschränke, Wandverteiler, Brüstungs- oder Kabelkanäle
- Besonders geeignet für Industrie- und Außenverkabelungen sowie Verkabelungen in feuchten und nassen Räumen

Eigenschaften

- Mini-Universalbox erhältlich in zwei Varianten:
 1. VERTEILGEHÄUSE
 - Zum Verbinden aller gängigen konfektionierten Kabeltypen mit innenliegendem Patchfeld; besonders geeignet zur Aufnahme aller PreCONNECT® FIBER Kabel
 2. SPLEISSGEHÄUSE
 - Zum Anspleißen von Pigtails an Kabel mit innenliegendem Patchfeld
 - Zum Spleißen von Kabel an Kabel (Durchspleißen)
- Geeignet zur Wandmontage und zur Ablage in Kabeltragsystemen
- Maximal mögliche Faserzahl ist abhängig von Variante und Steckverbinder-Typ, gängige Typen siehe nächste Seite.
- 1 x Kabeleingang:
 - Variante 1 mit einem Satz Abfangbleche für PreCONNECT® FIBER Trunk und 1 x PG 13,5 Kabelverschraubung für sonstige konfektionierte Kabel – IP50 staubdicht
 - Variante 2 mit 1 x PG 13,5 Kabelverschraubung IP65 wasserdicht mit rundem Kabel
- 2 x Kabelausgänge:
 - Variante 1 und 2 mit 2 x PG 13,5 Kabelverschraubung für konfektionierte Kabel – IP50 staubdicht
 - Variante 2 (Durchspleißen) mit 2 x PG 13,5 Kabelverschraubung IP65 wasserdicht mit rundem Kabel
- Box selbst ist IP67 wasserdicht
- Abmessungen (L x B x H): 200 x 120 x 75 mm
- Material und Farbe:
 - Gehäuse: Kunststoff, RAL 7035 (lichtgrau)

Optional

- Für Variante 2: Pigtails spleißfertig in Gehäuse und Spleißkassetten werksmontiert (einglegt)

Lieferform

- Variante 1 und 2 mit montierten Kupplungen
- Alle Varianten inklusive der unter Eigenschaften gelisteten Verschraubungen für Kabelein- und -ausgänge
- Variante 2 inklusive Spleißkassette, -halter und -schutz

Bestellnummern

Anzahl Fasern	Kupplungstyp	Verteilgehäuse		Spleißgehäuse zum Anspleißen von Pigtails	
		SM	MM	SM	MM
4	SC >> SC-Duplex Metall	114A0420	114A0520	114A0620	114A0720
	LC >> LC-Duplex SM	114A0424	-	114A0624	-
	OM3	-	114A0525 OM3	-	114A0725 OM3
	OM4	-	114A0525 OM4	-	114A0725 OM4
	E-2000™ >> E-2000™ Simplex ¹ HRL	114A0428	-	114A0628	-
8	SC >> SC-Duplex Metall	114A0460	114A0560	114A0660	114A0760
	LC >> LC-Duplex SM	114A0464	-	114A0664	-
	OM3	-	114A0565 OM3	-	114A0765 OM3
	OM4	-	114A0565 OM4	-	114A0765 OM4
	E-2000™ >> E-2000™ Simplex ¹ HRL	114A0468	-	114A0668	-
12	LC >> LC-Duplex SM	114A0481	-	114A0681	-
	OM3	-	114A0582 OM3	-	114A0782 OM3
	OM4	-	114A0582 OM4	-	114A0782 OM4

Andere Kupplungstypen und Faserzahlen auf Anfrage. ¹ = Typ R+M

Bestellnummern

Spleißgehäuse zum Spleißen von Kabel an Kabel (Durchspleißen)

Anzahl Fasern	2	4	6	8	12	16	24
	114A0800	114A0801	114A0802	114A0803	114A0804	114A0805	114A086

Andere Faserzahlen auf Anfrage.

Aus technischen Gründen müssen wir uns Abweichungen gegenüber den im Datenblatt abgedruckten Darstellungen vorbehalten.

Gezeichnet	Datum	Freigegeben	Datum	Rev.	Änderungsnummer	Name	Datum
P. Maier	15.05.2018	H. Jungbäck	15.05.2018	001			